

SERIE / SERIES AM 20



*Con supporto girevole
With revolving support*



*Con supporto SB
With SB support*



*Predisposizione per
applicazione a parete
Predisposition for
wall application*



*Plancia per fissaggio a parete
Plank for wall mounting*



Cilindrico con carico dall'alto, corpo in acrilico con coperchio, anello superiore e cono inferiore in alluminio scarico in abs modello CR 15 con chiusura orizzontale.

Predisposto per utilizzo a parete con supporto da parete in dotazione.

A richiesta, dove possibile, può essere prodotto con dimensioni e capacità specifiche.

OPZIONI A RICHIESTA

Finitura cromata, dorata o verniciata con colore specifico

Utilizzo in appoggio con supporti fissi o girevoli da 1 a 4 posti

Dimensione e Capacità Standard / Standard Size and Capacity

Modello base	Diametro	Altezza totale	Capacità kg
Modello	Diameter	Total height	Capacity kgs
AM 20.2	100**	520	1
AM 20.3	100**	720	1,5
AM 20.5	125**	540	1,6
AM 20.6	125**	640	2
AM 20.7	140	400	1
AM 20.8	140	600	2

Modello base	Diametro	Altezza totale	Capacità kg
Modello	Diameter	Total height	Capacity kgs
AM 20.9	140	800	3
AM 20.11	160**	655	3
AM 20.12	160**	855	4,5
AM 20.14	200	735	5
AM 20.16	200	935	7
AM 20.17	250	755	8

*Coperchio semisferico eccetto ** Coperchio bombato / Emyspherical lid except ** Rounded lid*



Cylindrical with top loading, acrylic body with lid, upper ring and lower cone in aluminium, ABS unloading device model CR 15 with horizontal closure.

Prepared for use on the wall with the supplied wall bracket.

On demand, where possible, it can be manufactured with specific dimensions and capacities.

OPTIONS ON DEMAND

Chrome, gold or painted finish with specific colour

Use in support with fixed or revolving supports from 1 to 4 places

