

# SERIE / SERIES AM 400



Versione B / Type B




Versione S / Type S



*Predisposizione per  
applicazione a parete  
Predisposition for  
wall application*



*Supporto da parete  
Wall support*



*Convogliatore caffè mobile  
Mobile coffee conveyor*



*Corpo in acciaio lucido, carico dall'alto con coperchio appoggiato, vetro frontale piano camera di esposizione e scivolo convogliatore interno rimovibili.*

*Predisposto per utilizzo a parete con supporto da parete in dotazione.*

*Versione B standard con solo scarico bocchetta modello CR 12.1 - Versione S con scarico a saracinesca verticale.  
A richiesta, dove possibile, può essere prodotto con dimensioni e capacità specifiche.*

## OPZIONI A RICHIESTA

*Fronte rivestito in ottone (solo per versione B)*

*Fronte con doratura galvanica*

*Fronte verniciato con colore specifico*

## Dimensione e Capacità standard / Standard Size and Capacity

Modello base	Dimensione mm / Size mm			Capacità kg
Modello	Fronte / Front	Prof. / Depth	Alt. / Height	Capacity kgs
AM 400 B.0	200	150	330	2
AM 400 B.1	200	200	330	3
AM 400 B.2	200	200	500	5
AM 400 B.3	200	200	700	7
AM 400 S.0	200	150	330	2
AM 400 S.1	200	200	330	3
AM 400 S.2	200	200	500	5
AM 400 S.3	200	200	700	7



*Polished steel body, top loading with on top lid, removable flat front glass, display chamber and coffee conveyor chute.*

*Prepared for wall use with wall bracket supplied.*

*Standard version B with only unloading CR 12.1 device - S version with vertical shutter unloading.  
On demand, where possible, it can be manufactured with specific dimensions and capacities.*

## OPTIONS ON DEMAND

*Brass covered front (only for B type)*

*Front with galvanic gilding*

*Painted front with specific color*

